

## NEC Display Solutions

### NEC MultiSync LCD2190UXp - Flachbildschirm - TFT - 21.3" - 1600 x 1200 / 60 Hz - 300 cd/m2 - 1000:1 - 8 ms - 0.27 mm - DVI, VGA (HD-15) - Silber, Hellgrau



Dieser 21-Zoll Monitor, ein absolutes Top-Produkt aus der neuen MultiSync 90er Serie, verfügt über eine Vielzahl an technischen Besonderheiten und weiterentwickelten Features, die in ihrer Gesamtheit einzigartig sind. Entwickelt wurde der NEC MultiSync LCD2190UXp für den Einsatz in CAD/CAM- und DTP-Anwendungen, für professionelle Office-Applikationen, etc. Außerdem verfügt er über ein exzellentes Preis-Leistungsverhältnis.

Produktbeschreibung	NEC MultiSync LCD2190UXp - Flachbildschirm - TFT - 21.3"
Gerätetyp	Flachbildschirm / TFT-Aktivmatrix
Farbe	Silber, Hellgrau
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	46.5 cm x 24.7 cm x 42.5 cm
Gewicht	10.7 kg
Diagonalabmessung	21.3"
Punktabstand / Pixelabstand	0.27 mm
Max. Auflösung	1600 x 1200 / 60 Hz
Farbunterstützung	Up to 16.2 million colors
Reaktionszeit	8 ms
Helligkeit	300 cd/m2
Kontrastverhältnis	1000:1
Digital-Video-Standard	Digital Visual Interface (DVI)
Schnittstelle	DVI, VGA (HD-15)
Produktzertifizierungen	Plug and Play, TCO '03, FCC Klasse B bescheinigt, CE, MPR II, CSA, UL, TUV GS, C-Tick, GOST, cUL, DDC-2B, DDC-2Bi, EPA Energy Star, ISO 13406-2, MPR III, PCBC, PCT, VESA DDC/CI, VESA EDID, CCC, TUV Ergo, PSB
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz )
Leistungsaufnahme im Betrieb	60 Watt



## Allgemein

Display-Typ	Flachbildschirm / TFT-Aktivmatrix
TFT-Technologie	S-PVA
Breite	46.5 cm
Tiefe	24.7 cm
Höhe	42.5 cm
Gewicht	10.7 kg
Farbe	Silber, Hellgrau

## Display

Diagonalabmessung	21.3"
Punktabstand / Pixelabstand	0.27 mm
Max. Auflösung	1600 x 1200 / 60 Hz
Farbunterstützung	Up to 16.2 million colors
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)	85 Hz x 91.1 kHz
Reaktionszeit	8 ms
Steuerelemente / Anpassungen	Helligkeit, Kontrast, Schärfe, Farbtemperatur
Schnittstelle	DVI, VGA (HD-15)
Besonderheiten	OmniColor, Rapid Response, AutoBright, ErgoDesign, Intelligent Power Manager (IPM), sRGB-Farbmanagement, TileMatrix, ColorComp, Ambix 3, AmbiBright, Eco-Mode, Echtzeituhr

## Bild

Helligkeit	300 cd/m <sup>2</sup>
Kontrastverhältnis	1000: 1
Max. horizontaler Betrachtungswinkel	178
Max. vertikaler Betrachtungswinkel	178

## Videoeingang

Analoges Videosignal	RGB
Digital-Video-Standard	Digital Visual Interface (DVI)

## Erweiterung / Konnektivität

Schnittstellen	1 x DVI-D - Digital DVI, 24-polig
----------------	-----------------------------------

## Verschiedenes

Enthaltene Kabel	1 x DVI-VGA-Kabel
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung	100 x 100 mm
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), An der Wand montierbar, Neigungseinstellung, höhenverstellbar, Schwenkeinstellung
Produktzertifizierungen	Plug and Play, TCO '03, FCC Klasse B bescheinigt, CE, MPR II, CSA, UL, TUV GS, C-Tick, GOST, cUL, DDC-2B, DDC-2Bi, EPA Energy Star, ISO 13406-2, MPR III, PCBC, PCT, VESA DDC/CI, VESA EDID, CCC, TUV Ergo, PSB

### Stromversorgung

Formfaktor	Intern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz )
Leistungsaufnahme im Betrieb	60 Watt
Stromverbrauch Standby/Ruhezustand	1 Watt

### Software / Systemanforderungen

Software inbegriffen	Treiber & Utilities
----------------------	---------------------

### Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	30 - 80%

### Lautsprecher

100000723	NEC MultiSync Soundbar 90 - Multimedia-Lautsprecher für PC
-----------	--

\* Für Fehler im Datenblatt übernimmt Tech Data keine Haftung