

SOHO Firewall/1xF+ENet 1xF+ENet VPN RJ45

Eine der größten Herausforderungen des Informationszeitalters ist es, Informationen sowohl zugänglich als auch erschwinglich zu machen. Networking ist hierbei das Schlüsselwort - um die Menschen miteinander zu vernetzen, damit diese Ziele erreicht werden können. D-Link Netzwerke verbinden Menschen. Die Bedürfnisse unserer Zeit sind der Motor für den technischen Fortschritt: Effektive Kommunikation und effiziente Leistung. Netzwerklösungen, Service und technischer Support höchster Qualität - diese Unternehmensziele sorgen seit Jahren für den Erfolg und die Dynamik bei D-Link. Die Zufriedenheit der Kunden mit der Technik, dem Service und dem Produktdesign bestätigt diese Philosophie. Dies weiter auszubauen ist auch für die Zukunft Antriebskraft Nummer eins bei D-Link.

Produktbeschreibung	D-Link DFL 500 - Firewall
Gerätetyp	Firewall
Art	Extern
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	21.5 cm x 16.3 cm x 4.5 cm
Prozessor	1 x 133 MHz
Installierter RAM (Max.)	64 MB
Installierter Flash-Speicher (max.)	32 MB Flash - CompactFlash Card
Anz. Anschlüsse	2
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll	TCP/IP, PPTP, UDP/IP, L2TP, ICMP/IP, IPSec, PPPoE
Remoteverwaltungsprotokoll	HTTP
Leistungsmerkmale (Features)	IP-Steuerung, DHCP Support, NAT Support, VPN, PAT Support, verwaltbar
Stromversorgung	Wechselstrom 100/240 V

Details**Allgemein**

Gerätetyp	Firewall
Breite	21.5 cm
Tiefe	16.3 cm
Höhe	4.5 cm

Erweiterung / Konnektivität

Schnittstellen	2 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 - 2 1 x Verwaltung - RS-232 - 1
----------------	--

Netzwerk

Formfaktor	Extern
Anz. Anschlüsse	2
Anschluss technik	Kabel
Datenübertragungsrate	100 Mbps
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll	TCP/IP, PPTP, UDP/IP, L2TP, ICMP/IP, IPSec, PPPoE
Routing Protocol	RIP-1, RIP-2
Remoteverwaltungsprotokoll	HTTP
Statusanzeiger	Port Status, Link Activity, Stromversorgung

Leistungsmerkmale (Features)	IP-Steuerung, DHCP Support, NAT Support, VPN, PAT Support, verwaltbar
Encryption Algorithm	DES, Dreifach DES, MD5, IKE, SHA-1

Verschiedenes

Produktzertifizierungen	FCC Klasse B bescheinigt, CE, UL, C-Tick, BSMI
-------------------------	--

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät	Netzteil - extern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100/240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	36 Watt

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95%

Prozessor / Speicher / Speicher

Installierte Prozessoren	1 x 133 MHz
Installierter RAM (Max.)	64 MB
Installierter Flash-Speicher (max.)	32 MB Flash - CompactFlash Card

Related Products

Angaben ohne Gewähr. Irrtum vorbehalten. Diese Seite ist urheberrechtlich geschützt. Jede online Veröffentlichung von Inhalt, Bildern, Fotos und Graphiken dieser Seite ist untersagt. Für Schäden, die aus Abweichungen von hier veröffentlichten Spezifikationen und technischen Angaben / Daten resultieren, wird keine Haftung übernommen.