

D-LINK

D-Link FastEthernet 24-Port Switch, 24x 10/100Mbit RJ-45, optional 2x GBIC



Eine der größten Herausforderungen des Informationszeitalters ist es, Informationen sowohl zugänglich als auch erschwinglich zu machen. Networking ist hierbei das Schlüsselwort - um die Menschen miteinander zu vernetzen, damit diese Ziele erreicht werden können. D-Link Netzwerke verbinden Menschen. Die Bedürfnisse der Zeit sind der Motor für den technischen Fortschritt: Effektive Kommunikation und effiziente Leistung. Netzwerklösungen, Service und technischer Support höchster Qualität. Diese Unternehmensziele sorgen seit Jahren für den Erfolg und die Dynamik bei D-Link. Die Zufriedenheit der Kunden mit der Technik, dem Service und dem Produktdesign bestätigt die Philosophie von D-Link. Dies weiter auszubauen ist auch für die Zukunft Antriebskraft Nummer eins.

Produktbeschreibung	D-Link DES 3226 - Switch - 24 Anschlüsse
Gerätetyp	Switch
Formfaktor	Extern - 1 U
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	44.1 cm x 20.7 cm x 4.4 cm
Gewicht	2.8 kg
RAM	8 MB
Anz. Anschlüsse	24 x Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX
Datenübertragungsrate	100 Mbps
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet
Remoteverwaltungsprotokoll	RMON 1, RMON 2, SNMP, RMON 3, RMON 9, Telnet, HTTP
Kommunikationsmodus	Halbduplex, Vollduplex
Leistungsmerkmale (Features)	Flusskontrolle, Vollduplex-fähig, Layer 2 switching, DHCP Support, MDI/MDI-X-Schalter, BOOTP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, verwaltbar
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3U, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x
Stromversorgung	Wechselstrom 100/240 V (50/60 Hz)
Herstellergarantie	Lebenslange Garantie

Details

Allgemein

Gerätetyp	Switch
Art	Rack - einbaufähig - extern - 1 U
Installierte Module (Max. Anz.)	0 (installiert) / 1 (Max)
Breite	44.1 cm
Tiefe	20.7 cm
Höhe	4.4 cm
Gewicht	2.8 kg

Speicher

RAM	8 MB
-----	------

Erweiterung / Konnektivität

Erweiterungssteckplätze gesamt (frei)	1 (1) x Erweiterungsanschluss
Schnittstellen	24 x Netzwerkknoten - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 - 24

	1 x Verwaltung - RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig - 1
Herstellergarantie	
Service & Support	Lebenslange Garantie
Details zu Service & Support	Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Netzwerk	
Anz. Anschlüsse	24 x Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX
Datenübertragungsrate	100 Mbps
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet
Remoteverwaltungsprotokoll	RMON 1, RMON 2, SNMP, RMON 3, RMON 9, Telnet, HTTP
Anschlusstechnik	Verkabelt
Kommunikationsmodus	Halbduplex, Vollduplex
Größe der MAC-Adresstabelle	8000 Einträge
Statusanzeiger	Link Activity, Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, Stromversorgung
Leistungsmerkmale (Features)	Flusskontrolle, Vollduplex-fähig, Layer 2 switching, DHCP Support, MDI/MDI-X-Schalter, BOOTP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, verwaltbar
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3U, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x
Verschiedenes	
Produktzertifizierungen	CE, FCC Klasse A zertifiziert, TUV GS, VCCI, C-Tick, BSMI
Rackmontagekit	Inbegriffen
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100/240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	42 Watt
Produktzertifizierungen	UL, cUL
Software / Systemanforderungen	
Software inbegriffen	Treiber & Utilities
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95%

Related Products

Angaben ohne Gewähr. Irrtum vorbehalten. Diese Seite ist urheberrechtlich geschützt. Jede online Veröffentlichung von Inhalt, Bildern, Fotos und Graphiken dieser Seite ist untersagt. Für Schäden, die aus Abweichungen von hier veröffentlichten Spezifikationen und technischen Angaben / Daten resultieren, wird keine Haftung übernommen.