FUJITSU-SIEMENS

FSC VFY Primergy Econel 30 PIV 2.4 256MB 36GB SCSI LAN DVD Tastatur

Econel30 ist die neue Generation der PRIMERGY Economy Server. Preislich vergleichbar mit einem professionellen PC, bietet der PRIMERGY Econel30 entscheidende Vorteile im Einsatz als Server. Alle Komponenten wurden für den Serverbetrieb entwickelt, von dem unverzichtbaren ECC-geschützen Arbeitsspeicher über RAID-Funktonalität bis hin zu zertifiziertem Betriebssystem. Der PRIMERGY Econel30 setzt in seiner Klasse neue Standards für Ausbaufähigkeit (z. B. 4 Festplatten), Flexibilität (IDE und SCSI-Varianten) und Leistungsfähigkeit (aktueller Pentium 4 Prozessor).

Produktbeschreibung	Fujitsu Siemens PRIMERGY Econel 30 - P4 2.4 GHz
Typ	Server
Formfaktor	Tower
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	20.3 cm x 50 cm x 39 cm
Gewicht	16 kg
Lokalisierung	Deutsch / Deutschland
Prozessor	1 x Intel Pentium 4 2.4 GHz
Cache-Speicher	512 KB L2
Cache pro Prozessor	512 KB
RAM	256 MB (installiert) / 2 GB (Max) - DDR SDRAM - ECC - 133 MHz - DDR266/PC2100
Massenspeicher-Controller	SCSI (Ultra160 SCSI) - PCI
Diskettenlaufwerk	3,5" 1,44 MB Diskette
Festplatte	1 x 36 GB - Standard - Ultra160 SCSI
Optische Speicher	1 x DVD-ROM
Monitor	Keine(r)
Grafik-Controller	AGP 4x - ATI RAGE 128 - 16 MB
Netzwerk	Netzwerkkarte - Ethernet, Fast Ethernet
Stromversorgung	Wechselstrom 110/230 V (50/60 Hz)
Herstellergarantie	2 Jahre Garantie

Details

Allgemein

Typ	Server
Anwendungsempfehlung	Kleinbetrieb
Formfaktor des Produktes	Tower
Breite	20.3 cm
Tiefe	50 cm
Höhe	39 cm
Gewicht	16 kg
Lokalisierung	Deutsch / Deutschland

Speicher

Diskettenlaufwerk	3,5" 1,44 MB Diskette

Festplatte	1 x 36 GB - Standard - Ultra160 SCSI - 10000 rpm
Erweiterung / Konnektivität	
Erweiterungseinschübe gesamt (frei)	3 (2) x von vorne zugänglich - 5.25" x 1/2H 1 (0) x von vorne zugänglich - 3.5" x 1/3H 4 (3) x intern - 3.5" x 1/3H
Erweiterungssteckplätze gesamt (frei)	1 (0) x Prozessor - Socket 478 2 Speicher - DIMM 184-PIN 6 (5) x PCI 1 (0) x AGP
Schnittstellen	2 x seriell - RS-232C - D-Sub (DB-9), 9-polig 1 x parallel - IEEE 1284 (EPP/ECP) - D-Sub (DB-25), 25-polig 1 x Tastatur - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig 1 x Maus - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig 4 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 1 x Display / Video - VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig
Herstellergarantie	
Service & Support	2 Jahre Garantie
Details zu Service & Support	Begrenzte Garantie - Vor-Ort - 2 Jahre - Antwortzeit: 2 Tage
Prozessor	
Typ	Intel Pentium 4 2.4 GHz
Installierte Anzahl	1
Max. unterstützte Anzahl	1
Datenbus-Geschwindigkeit	533 MHz
Chipsatz	Intel 845E
RAM	
Installierte Anzahl	256 MB / 2 GB (Max)
Technologie	DDR SDRAM - ECC
Taktfrequenz des Busses	133 MHz
Übereinstimmung der Speicherspezifikation	DDR266/PC2100
Formfaktor	DIMM 184-PIN
Netzwerk	
Netzwerk	Netzwerkkarte - integriert
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet
Verschiedenes	
Eingabegerät	Maus, Tastatur
Produktzertifizierungen	CE, FCC Klasse A zertifiziert, CSA, EN 60950, EN 61000-3-2, EN55022, UL 1950, IEC 60950, EN 61000-3-3, EN55024
Stromversorgung	
Gerätetyp	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 110/230 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung	300 Watt
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Massenspeicher-Controller	
Typ	1 x SCSI - Steckkarte - PCI
Controller Schnittstellentyp	Ultra160 SCSI
Anzahl Kanäle	1
Cache-Speicher	
Typ	L2
Installierte Größe	512 KB
Cache pro Prozessor	512 KB

Optische Speicher

Typ	1 x DVD-ROM - IDE

Betriebssystem / Software

Software inbegriffen	Treiber & Utilities, ServerStart, ServerView, PRIMERGY easyMirror

Monitor

Monitortyp	Keine(r)

Massenspeicher-Controller (2.)

Typ	1 x IDE - integriert
Controller Schnittstellentyp	DMA/ATA-100 (Ultra)
Anzahl Kanäle	2

Grafik-Controller

Typ	AGP 4x - Steckkarte
Grafikprozessor / Hersteller	ATI RAGE 128
Videospeicher	Videoadapterspeicher
Installierte Größe	16 MB

Related Products

Angaben ohne Gewähr. Irrtum vorbehalten. Diese Seite ist urheberrechtlich geschützt. Jede online Veröffentlichung von Inhalt, Bildern, Fotos und Graphiken dieser Seite ist untersagt. Für Schäden, die aus Abweichungen von hier veröffentlichten Spezifikationen und technischen Angaben / Daten resultieren, wird keine Haftung übernommen.