

easyRAID® Q12



Modellbezeichnung	easyRAID® Q12 U4R2	easyRAID® Q12 F2R2
Mikroprozessor	Intel® i80321® 64-bit RISC	
Cache-Speicher	256~1024 MB SDRAM (256 MB installiert)	
RAID-Level	0, 1, 0+1, 3, 5, 30 und 50, JBOD	
Datentransferrate	bis zu 320MB/sec pro Host	2Gbit/sec pro Loop
Host-Interface	2x Ultra320 SCSI	2x 2Gbit Fibre Channel, Dual Loop
Festplatten-Interface	Serial ATA	
Festplatten	bis zu 12x 3½" SATA hot swap able	
Host Anforderungen	Host unabhängig	
Unterstützte Betriebssysteme	Betriebssystem unabhängig	
Datenrekonstruktion nach Ausfall	Automatische Datenwiederherstellung	
Netzteile	2x 460 W redundant	
Eingangsspannung	115/230 V (± 10%), 60/50 Hz	
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)	483 x 88 x 555 mm (19" Rackmount - 2 Höheneinheiten)	
Gewicht (ohne Festplatten)	26 kg	

Rel. Feuchtigkeit	10% bis 85%, nicht kondensierend
Betriebstemperatur	5°C~40°C
optional: Batterie-Backup-Einheit	